

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

1027802727941

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующему общему развитию)	85.11	ОКВЭД основной
2.		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Государственная

13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

заведующий

Басова Ольга Владимировна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812)759-18-18

Факс (812)759-18-18

E-mail объекта

dou31@kirov.spb.ru

Юридический адрес объекта

198260

Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна дом 5 корпус 2 Литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198260

Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна дом 5, корпус 2, Литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

администрация Кировского района

Санкт-Петербурга, отдел образования

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

198095

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

начальник отдела образования, Ступак Юлия Владимировна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. (812)417-69-11

Факс (812)417-69-11

E-mail руководителя вышестоящей организации	secretaroo@kirov.spb.ru
---	-------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, ул. Садовая Корзуна дом 5, корпус 2, литер А 19311 кв.м.											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2 этажа											
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например, 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2 этажа											
Календарный номер объекта	78	:	15	:	84	40	А	:	19	:	4	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все, инвалиды с отклонениями в развитии.	все											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет											

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Д» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59, 13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Наименование зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Подход к учреждению	1			Ширина пешеходных путей «К»	м	1,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис Д.5	
					Покрывание пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Д», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортика) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	-		п. 4.3.4, рис Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	-			
1.2	Наружные лестницы									
	Наименование зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,26	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	2,80	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,02	0,85-0,92	п. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздвигательные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Д», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Д», «У», «Х»	наличие	нет			
					Закрепление поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
1.3	Пандусы, стационарные									
	Наименование зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,92		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах непосредственного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Л», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчётливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Л», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
1.4	Полукрепные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед полукрепными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед полукрепными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2	Входной узел									
2.1	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)									
	Наружные лестницы									
	Название зоны	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,33	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,26	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	М	2,80	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	1,02	0,85-0,92	п. 4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Д»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Д»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Уклон пандуса «К»	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м	-	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	-	0,85-0,92	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	-	0,7	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	-	1,5	п. 4.1.15, рис. Д9
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	-	1,5	
					Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	-	-		п. 4.1.16
					Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие	-	-		п. 4.1.16
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	-	0,27-0,33	п.5.2.15
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	0,66	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	(%)	10%	Не более 10%		
					Уклон пандуса «К»					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед платформами	м	-	Не менее 1,6		
					Платформы глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.6	Входные площадки					наличие	-		п. 4.1.14	
	Название зоны	0	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	-	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85: «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2: «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны	0	0	0		Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	-	Не менее 1,5	5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны	1				Ширина в свету «К»	м	0,75	Не менее 1,2	п. 5.1.4
						Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,013	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнох дверей					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны	0	0	0		Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.5
						Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
2.10	Вестибюли общественных зданий					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Название зоны	1				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8
						Звуковые индикаторы (либо эквивалент)	наличие	-		п. 5.5.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					этого оборудования) «С»					
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Т»	наличие				
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	0,83	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Ширина «К»					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	0,84	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Название зоны					М	0,02	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М				
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3 Внутренние лестницы										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	0,30	0,28 - 0,35	п. 6.11 СП 118.133.30.2012	
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М				
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17		
					Отражаемая с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,64	0,85-0,92		
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Раздельные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,15	Не менее 1,35	п. 5.2.10, СП 118.133.30.2012 п. 6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на лестные этажи секционных трасс и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	0,30	Не менее 1,05	СП 54.133.30.2012 п. 8.2, табл. 8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4 Ландусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис. Д.9	
					Высота одного подъема «К»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Уклон «К»		-	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0			м	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Ширина пандуса «К»		-			
					Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п. 5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
					«К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонние и помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									

4.1 В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Название зоны	0	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	п. 7.1.3
4.2 Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
Название зоны	0	0	0	0			
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей «К», «О» на одно рабочее место	-	
					на два рабочих места	кв. м	п. 7.1.13
					Повертливость столов, прилавков, ниша окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	кв. м	п. 7.1.13
						м	п. 7.1.9, рис. Д12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	-		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	-	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»		-			
					около расчетно-кассового аппарата;	м	-	Не менее 1,1	п. 7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	-	Не менее 0,9	п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	-	Не менее 1,2	п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	Не менее одного места	п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.	-	Не менее 3,0	п. 7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастные цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-		п. 7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2 для детей, 5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0	п. 7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	-		п. 7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	-		п. 7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п. 7.5.17	
					Проход между скамьями в обших раздевалках «К»	м	-	Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях эрецильных (спортивно-эрецильных) учреждений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0						
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п. 7.6.7	
					Отклонения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	-	0,7	п. 7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	-	0,9	п. 7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	-		п. 7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	-	не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	-		п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	-		п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	-		п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной	0	0	0						
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д 11	
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9		
					Отпорные поручни «О», «К»	наличие	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Глубина «К»	м	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	-		п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	-	1,35	п. 5.3.6	
5.3	Кабина душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открыванием двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	-			
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	-		п. 5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	-			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	-			
					- ручным душом	наличие	-		п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,8		
					Глубина «К»	м	-	Не менее 1,8	п. 5.3.7, табл. 1	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамьи) «К»	м	-	Не менее 2,4	п. 5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	-		п. 5.4.1	
5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	-			
					- настенными поручнями	наличие	-			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.6	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста	наличие	-			

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:
750-00-72
телефон

Согласовано:
759-18-18
телефон

Кастелянша
Должность

Буркавцова А.Н.
ФИО

(подпись)

«28» ноября 2018г.

Заведующий

Басова О.В.
ФИО

(подпись)

«28» ноября 2018г.

